

Ürünler ve Özellikler	LINE INTERACTIVE (LITE SERİSİ)					ON LINE (NEWTECH PRO SERİSİ)						
	650 VA	850 VA	1000 VA	1500 VA	2000 VA	1 KVA	2 KVA	3 KVA	6 KVA	10 KVA 1F/1F	Dsp 10 KVA 3F/1F	Dsp 20 KVA 3F/1F
Tesisat	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	3/1	3/1
Gücü	650 VA	850 VA	1000 VA	1500 VA	2000 VA	1000 VA	2000 VA	3000 VA	6000 VA	10000 VA	10000 VA	20000 VA
Watt	390 W	510 W	600 W	900 W	1200 W	800 W	1600 W	2400 W	4800 W	8000 W	8000 W	16000 W
Süre (dk)	15	10	10	10	6	7/20	5/15	13/35	23/55	12/30	yakında	yakında
Kaç PC (Monitör ve ekipmanlara göre farklılık gösterir)	1 PC	1 PC+1Pr	2 PC+1Pr	3 PC+1Pr	4 PC+1Pr	3 PC +3 Mon +1 Pr	6 PC+ 6 Mon +2 Pr	9 PC +9 Mon +3 Pr	18 PC +18 Mon +6 Pr	30 PC +30 Mon +10Pr	30 PC +30 Mon +10Pr	60 PC +60 Mon +20 Pr
Çalışma Şekli	Line-İnt.	Line-İnt.	Line-İnt.	Line-İnt.	Line-İnt.	Online	Online	Online	Online	Online	Online	Online
Akü Adeti	1x12V/7Ah	1x12V/9Ah	2x12V/7Ah	2x12V/9Ah	2x12V/9Ah	3x12V/7Ah	6x12V/7Ah	6x12V/9Ah	20x12V/7Ah	20x12V/9Ah	20x12V/9Ah	40x12V/9Ah
Voltaj Aralığı	162-290	162-290	162-290	162-290	162-290	110-300	110-300	110-300	110-300	110-300	110-300	110-300
Topraklı Priz	1	2	4	4	4	2	4	4	-	-	-	-
Yazılım	-	-	var	var	var	var	var	var	var	var	var	var
Telefon Hatlı Koruması	var	var	var	var	var	var	var	var	var	var	var	var
Cold Start	var	var	var	var	var	var	var	var	var	var	var	var
LCD Ekran	-	-	-	-	-	var	var	var	var	var	var	var
Akü Eklenebilme	-	-	-	-	-	var	var	var	var	var	var	var
Sinüs Dalga	-	-	-	-	-	var	var	var	var	var	var	var
Aşırı Yük Kısa Devre Koruması	var	var	var	var	var	var	var	var	var	var	var	var
SNMP (Yuvası)	-	-	-	-	-	var	var	var	var	var	var	var
Kurulum	-	-	-	-	-	var	var	var	var	var	var	var
Boyutlar (DxYxG) mm	100x287x142	100x287x142	146x350x160	146x350x160	146x350x160	397x145x 220	421x190x318	421x190x318	700x385x815	700x385x815	700x385x815	920x380x1025
Ağırlık (kg)	4	5	8	11	12	13	26	28	88	90	83	164

Ürünler ve Özellikler	LINE INTERACTIVE (LITE SERİSİ)						KOMBI	ON LINE (NEWTECH PRO SERİSİ)						
	Eco Lite 600VA	650 VA	850 VA	1000 VA	1500 VA	2000 VA	Komtech	1 KVA	2 KVA	3 KVA	6 KVA	10 KVA 1F/1F	Dsp 10 KVA 3F/1F	Dsp 20 KVA 3F/1F
Tesisat	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	3/1	3/1
Güçü	600 VA	650 VA	850 VA	1000 VA	1500 VA	2000 VA	250 VA	1000 VA	2000 VA	3000 VA	6000 VA	10000 VA	10000 VA	20000 VA
Watt	360 W	360 W	480 W	600 W	900 W	1200 W	200 W	800 W	1600 W	2400 W	4800 W	8000 W	8000 W	16000 W
Süre (dk)	15	10-15	10	10	10	6	35/85	7/20	5/15	13/35	23/55	12/30	yakında	yakında
Kaç PC (Monitör ve ekipmanlara göre farklılık gösterir)	1 PC	1 PC	1 PC+1Pr	2 PC+1Pr	3 PC+1Pr	4 PC+1Pr	-	3 PC +3 Mon +1 Pr	6 PC+ Mon +2 Pr	9 PC +9 Mon +3 Pr	18 PC +18 Mon +6 Pr	30 PC +30 Mon +10Pr	30 PC +30 Mon +10Pr	60 PC +60 Mon +20 Pr
Çalışma Şekli	Stand-by	Line-Int.	Line-Int.	Line-Int.	Line-Int.	Line-Int.	Line-Int.	Online	Online	Online	Online	Online	Online	Online
Akü Adeti	1x12V/7Ah	1x12V/7Ah	1x12V/9Ah	2x12V/7Ah	2x12V/9Ah	2x12V/9Ah	2x12V/10Ah	3x12V/7Ah	6x12V/7Ah	6x12V/9Ah	20x12V/7Ah	20x12V/9Ah	20x12V/9Ah	40x12V/9Ah
Voltaaj Aralığı	180-270	162-290	162-290	162-290	162-290	162-290	160-265	110-300	110-300	110-300	110-300	110-300	110-300	110-300
Topraklı Priz	2	1	2	4	4	4	1	2	4	4	-	-	-	-
Yazılım	-	-	-	var	var	var	-	var	var	var	var	var	var	var
Telefon Hattı Koruması	-	var	var	var	var	var	-	var	var	var	var	var	var	var
Cold Start	var	var	var	var	var	var	var	var	var	var	var	var	var	var
LCD Ekran	-	-	-	-	-	-	var	var	var	var	var	var	var	var
Akü Eklenebilme	-	-	-	-	-	-	var	var	var	var	var	var	var	var
Sinüs Dalga	-	-	-	-	-	-	var	var	var	var	var	var	var	var
Aşırı Yük Kısa Devre Koruması	var	var	var	var	var	var	var	var	var	var	var	var	var	var
SNMP (Yuvası)	-	-	-	-	-	-	-	var	var	var	var	var	var	var
Kurulum	-	-	-	-	-	-	-	var	var	var	var	var	var	var
Boyutlar (DxYxG) mm	82.5x228x207	100x287x142	100x287x142	146x350x160	146x350x160	146x350x160	390x150x190	397x145x 220	421x190x318	421x190x318	700x385x815	700x385x815	700x385x815	920x380x1025
Ağırlık (kg)	3	4	5	8	11	12	11	13	26	28	88	90	83	164